

Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift



1019
6(2)/250~T85



5A 125-250V AC
R57

Auf Verpackung
03429062

öffner 1-polig


Schalt-Betätigungskraft

Differenzweg

Socket braun

0.9 bis 1.7 N

≤2.4 mm



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		FÜR WINKEL FOR ANGLE ± 2°		ALLgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS			Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index		
PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN		Maßstab SCALE		K		1019.5501		h	
0-6 ± 0.1		0-6 ± 0.1		± 0.1		± 0.2		A4		2:1							
>6-15 ± 0.15		>6-15 ± 0.15		± 0.15		± 0.3											
>15-30 ± 0.2		>15-30 ± 0.2		± 0.2		± 0.5											
>30-70 ± 0.3		>30-70 ± 0.3		± 0.3		± 10%											
>70-120 ± 0.4		>70-120 ± 0.4		± 0.4													
>120-200 ± 0.8		>120-200 ± 0.8		± 0.8													
c 22658 08.02.94		g 29172 07.04.00		gue		CAD Medusa		Z									
b		f 24557 20.01.97		gc		gez./DRAWN BY 08.03.96		gue									
i		e 24206 11.07.96		gue		gepr./CHECKED BY											
h 30811 14.12.00		pfu		d 23872 08.03.96		que		Ersatz für/REPLACEMENT OF									
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Z.gl.Nr.vom 02.05.79		MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	