



Ex-Signalsäule

Ex Signal tower

741 130 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com



Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24\text{V DC}$

operating voltage

Stromaufnahme: $I_{\text{eff}} = \leq 90\text{mA}$

current consumption

Einschaltdauer: 100 % ED

duty cycle 100 %

Lebensdauer: max. 100.000h

life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

741 130 55 24 V DC RD/YE/GN

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material PC/ABS schwarz,

Signalsäule: PC, transparent

Signal tower PC/ABS black,

material PC transparent

Material Klemmengehäuse: Polyester Schwarz

material base Polyester black

Einbaulage: beliebig

installation position as required

Zugentlastung: Kabelverschraubung M20

strain relief cable gland M20

Gewicht ca.: 710g

weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C

temperature

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand

protection rating IP65 when mounted

Befestigung: Wandmontage

fixing Wall mounting

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm²

connection Screw terminal max. 2,5mm²

Vorschriften: EN 60079-0 :2009

regulations EN 60079-7 :2007

EN 60079-11 :2012

EN 60079-18 :2009

Richtlinie für CE: 94/9/EG

CE recommendation 2004/108/EG

Prüfzeichen : Ex / CE

mark of conformity

Kennzeichnung: II 2G Ex e mb [ib] II C

product marking T6 Gb

Zulassung: PTB 06 ATEX 2005

approval

	Angelegt created	Bearbeitet edited	Geprüft checked	Freigegeben approved	Datenblatt-Nr. data sheet no.
Name name	JBE	JBE	Mau	Hö	312.741.003-01
Datum date	25.04.07	24.05.13	24.05.13	27.05.13	Seite 1 - 2 page 1 - 2

