








BOSAN SMD MAGNET-SUMMER

Unser koreanischer Lieferant Bosan Hitech Co. Ltd. Bosan ist auf SMD-Magnetsummer spezialisiert. Mit nur wenigen verschiedenen Modellen kann der überwiegende industrielle Bedarf an akustischer Signalisierung abgedeckt werden, wie zum Beispiel lauter Warnton oder komfortabler Bestätigungston. Die Herstellung von Bosan Summer erfolgt vollautomatisch. Das Unternehmen Bosan ist zertifiziert nach ISO 9001. Eine Zertifizierung nach Automotive-Standard wird geprüft. Alle Bosan Summer sind nicht waschbare SMD Magnetsummer, geeignet für Reflowlötten. Die Teile sind verpackt im Gurt auf Rolle, die Stückzahl ist vom Modell abhängig.

PRODUKTE

| FORM/ABMESSUNGEN [mm] | TYPBEZEICHNUNG | ARBEITSSPANNUNG [V] | DCR [Ω] | MAX. STROM [mA] | FREQUENZ [Hz] | MIN. LAUTSTÄRKE [dB] | TEMPERATURBEREICH [°C] | GEHÄUSEMATERIAL SCHALLAUSTRITT | VERPACKUNG |
|--|----------------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------|
|  5.0×5.0×2.0 | BST-5523SA 3.0 (2.0...4.0) | 12 | 100 | 4000 | 78 | T _{OP} : -30...+70 T _{STG} : -45...+85 | Nylon #46/ at the top | T&R / 2,000 pcs. per reel | |
|  5.0×5.0×3.0 | BST-5533S 3.0 (2.0...4.0) | 12 | 100 | 4000 | 78 | T _{OP} : -30...+70 T _{STG} : -45...+85 | Nylon #46/ at the top | T&R / 2,000 pcs. per reel | |
|  8.5×8.5×3.0 | BST-0833A 3.6 (2.5...4.5) | 16 | 100 | 2700 | 88 | T _{OP} : -30...+70 T _{STG} : -40...+85 | Nylon #46/ sideways | T&R / 1,000 pcs. per reel | |
|  8.5×8.5×3.0 | BST-0833D 3.6 (2.5...4.5) | 16 | 100 | 3000 | 85 | T _{OP} : -30...+70 T _{STG} : -40...+85 | Nylon #46/ sideways | T&R / 1,000 pcs. per reel | |
|  8.5×8.5×3.0 | BST-0835A 5.0 (4.0...6.0) | 30 | 100 | 2700 | 90 | T _{OP} : -30...+75 T _{STG} : -40...+85 | Nylon #46/ sideways | T&R / 1,000 pcs. per reel | |
|  8.5×8.5×4.0 | BST-0843A 3.6 (2.5...4.0) | 16 | 100 | 2700 | 88 | T _{OP} : -30...+70 T _{STG} : -40...+85 | Nylon #46/ sideways | T&R / 1,000 pcs. per reel | |
|  8.5×8.5×4.0 | BST-0845A 5.0 (4.0...6.0) | 30 | 80 | 2700 | 90 | T _{OP} : -20...+60 T _{STG} : -40...+85 | Nylon #46/ sideways | T&R / 1,000 pcs. per reel | |

Für weitere Informationen ist zuständig: Hr. Kubert · Tel. +49(0)4191-7226246 · e-mail: f.kubert@endrich.com

ZENTRALE

ENDRICH Bauelemente Vertriebs GmbH · P.O.Box 1251 · D-72192 Nagold
T +49 (0) 7452 6007-0 · F +49 (0) 7452 6007-70
endrich@endrich.com · www.endrich.com



VERTRIEBSBÜROS IN EUROPA

Frankreich:
Paris: T +33/2 41 80 19 87 · france@endrich.com

Österreich & Slowenien
Wien: T +43/1 66 52 52 521 · austria@endrich.com

Ungarn:
Budapest: T +361 / 2 97 41 91 · hungary@endrich.com

Bulgarien:
Sofia: T +359/2 874 30 49 · bulgaria@endrich.com

Rumänien:
Timisoara: T +40/356 11 41 88 · romania@endrich.com

Schweiz – Novitronic:
Zürich: T +41/44 306 91 91 · info@novitronic.ch

Spanien:
Barcelona: T +34/93 217 31 44 · spain@endrich.com